

## Дизельный генератор MVAE 88-BS

### Общие характеристики

Мощн. основная PRP (кВт)	64	Мощн. основная PRP (кВА)	80
Мощн. резерв. LTP (кВт)	70	Мощн. резерв. LTP (кВА)	88
Частота (Гц)	50	Сила тока ГУ (А max)	134
Коефф. мощности (cos φ)	0.8	Количество фаз	Три
Напряжение (В)	400/230	Запуск	Электро



### Характеристики двигателя

Марка двигателя	BAUDOUIN	Модель двигателя	4M10G88/5
Тип двигателя	Турбодизель	Макс. мощность двиг. (кВт)	80
Ном. мощность двтг. (кВт)	72	Частота вращ. (об/мин)	1500
Количество цилиндров	4	Диаметр и ход поршня (мм)	105 x 118
Объем двигателя (л)	4.087	Регулировка скорости вращения	Электронная
Точность регулировки (%)	0.5	Охлаждение	Жидкостное
Топливо	Дизель	Останов при низком уровне масла	Да
Стартовое напряжение (В)	12	Расположение цилиндров	Рядное
Коеффициент сжатия	17,5 : 1	Впуск	Турбонаддув с охлаждением
Топливоподача	Common Rail	Автомат защиты	LG

### Расход топлива

Расход топл. при 50% нагруз. (л/ч)	9.1	Расход топл. при 75% нагруз. (л/ч)	13.5
Расход топл. при 100% нагруз. (л/ч)	18.8	Автономия при 75% нагрузке (ч)	10

### Панель управления

Панель управления	Deer Sea DSE6120MKIII	Панель управления (опция)	Datatom 500MKIII
Интерфейс	ЖК экран	Основной режим работы	Контроль сети (AMF)
Режим запуска ГУ	Ручной/Авто	Зарядное устройство	DSE или Datatom
Защита от перегрузки	Да	Защита по уровню топлива	Да
Вольтметр, Частотомер, Амперметр	Да	Кнопка аварийной остановки	Да
Удаленный старт (RS)	Да	Параллельная работа	Нет

### Характеристики альтернатора

Марка альтернатора	EMSA	Модель альтернатора	EGK225-70N
Технология	Бесщеточный	Тип возбуждения	Самовозбуждение
Модель регулятора	AS440	Точность регулировки (%)	1
Класс защиты	IP23	Класс изоляции	H
Тип соединения	Звезда	Напряжение (В)	400
Коеффициент мощности	0.8	Вес альтернатора (кг)	321
Альтернатор (опция)	Stamford		

### Технологические жидкости и элементы двигателя

Тип масла	SAE 15W40	Объем масла (л)	13
Тип охлаждающей жидкости	Антифриз	Объем охлаждающей жидкости (л)	17.9
Воздушный фильтр	Картридж бумажный	Количество АКБ	1
Тип и напряжение АКБ (В)	Необслуживаемые, 12	Топливный фильтр	Основной

### Особенности конструкции

Объем топливного бака (л)	139	Габариты, ДхШхВ (мм)	2600 x 1000 x 1535
Вес Нетто (кг)	1415	Уровень шума, 7м (дБА)	70

\*Производительность указана при температуре 25 °С, высоте 1-1000 м. над уровнем моря, относит. влажность 30%, атмосфер. давление 100 кПа (1 бар). На линейной и нелинейной нагрузке по правилам ISO 8528-1, ISO 3046, EN 60034-1. Расходы топлива номинальные, к удельному весу 0,850 кг/л. Значения шума ±5% относятся к замерам в открытом поле по ISO 3746. Указанная мощность DC соответствует топологии Uptime Institute Tier III и Tier IV.

PRP: мощность, доступная для ограниченного кол-ва часов в год для использования с переменной нагрузкой, в соответствии с ISO 8528-1.  
LTP: мощность, доступная для использования в экстренных ситуациях при переменной нагрузке, в соответствии с ISO 8528-1. Перегрузка не допускается.

\*Производитель может вносить изменения в модель, технические характеристики, цвет, оборудование и аксессуары без предварительного уведомления.

